



Un luminaire étanche IP 69 avec plaquettes au DEL de marque Philips pour bâtiment agricole, commercial, entrepôt et industriel. Il vous permettra de réaliser des économies considérables tant en consommation énergétique qu'en frais de maintenance.

	120W
Code de produit	B2-HB69-120W-OO-5000K
Désignation	HIGHBAY LED étanche IP69 avec 4 plaquettes LED de 30W
Structure luminaire	Aluminium 6063 anodisé + boîtier en polyester renforcé avec fibre de verre, diffuseur en polycarbonate
Fixation et connectique	Clips et attaches INOX, optique lisse et arrondi, optionnel presse-étoupe IP67
Dimensions et poids	673 mm (Longueur) x 368 mm (Largeur) x 147 mm (Hauteur) 2.04 Kg
Lavable	Oui à 1 500 psi / 100 bar à 1 mètre
Marque diode LED	Philips
Consommation	120W
Puissance lumineuse	16 000 Lumens
Rendement lumineux	133 lm/W
Variation	On-Off / Régulable en option de 0,2% à 100%
T° de couleur	5000K
Indice de rendu des couleurs	≥83
Optique	C = Clair / O = Opaque
Angle de diffusion	160° (diffuseur arrondi)
% de scintillement de lumière non visible	4%
Taux d'éblouissement-Norme 12464-1	≤ 23 (Vestiaire, local technique, magasin)
Indice de protection à l'eau IP	IP 69
Indice de protection au choc IK	IK 08
Facteur de puissance	0.95
Distorsion harmonique totale (THD)	<15%
T° ambiante admissible	-40°C / +60°C
Tension d'alimentation / Fréquence	120-277 Vac / 50Hz
Durée de vie / Garantie	≥80 000h / 5 ans
Certifications	