



Luminaire étanche de valeur exceptionnelle pouvant être installé au plafond ou de façon murale. Avec une puissance lumineuse de 6 000 lumens, elle est idéale pour des plafonds de hauteur moyenne ou basse dans des bâtisses agricoles, industrielles ou commerciales.

	51 W
Code de produit	VP4PB151W120/277V-50K
Désignation	Luminaire DEL étanche à la poussière et à l'eau IP66 51W
Structure luminaire	Boîtier en composite, plateau d'engrenage en aluminium, diffuseur en acrylique, verrous en acier inoxydable
Dimensions	4' 49" x 4 1/4" x 3"
Lavable	Avec pression allant jusqu'à 1500 PSI; Avec vapeur à une température jusqu'à 200°F
Marque diode LED	Samsung
Consommation	51 WATT
Puissance lumineuse	6 000 lm
Rendement lumineux	120 lumens/watt
Variation	Non
T° de couleur	5 000°K
Indice de rendu des couleurs	≥80
Optique	Givré
Angle de diffusion	90°
% de scintillement de lumière non visible	4%
Indice de protection à l'eau IP	IP66
Indice de protection au choc IK	IK10
Facteur de puissance	0.99
T° ambiante admissible	-40°c / +40°c
Tension d'alimentation / Fréquence	120/277V (347/480V sur demande) / 50/60Hz
Durée de vie / Garantie	≥50 000h / 5 ans
Certifications	  