

SÉRIE VAPOR TIGHT



VP4PB151W120/277V-50K

4' - 51 Watts (1x51W)
6 000 lumens - 120/277V
5000K - Angle 90°

Éclairage extérieur non métallique DEL, construction composite résistante à la décoloration et à la rouille, montage mural ou au plafond, homologué ETL pour les endroits humides.

DEL étanche à la poussière et à l'eau IP66 50W (NEMA 4X).

Construction composite résistante à la décoloration et à la rouille, fermetures inviolables en acier inoxydable 316, classe F1 pour l'extérieur, conception de lentille captive.

SÉRIE LOW BAY

Luminaire au DEL IP65 4' Low Bay 40W, 80W et 100W

Fabriqué avec un boîtier en aluminium extrudé et un diffuseur en polycarbonate résistant aux chocs.

Ce produit étanche IP65, étanche à la poussière et à la corrosion vous permet de réaliser des économies considérables en termes de consommation d'énergie et de coûts de maintenance.

Suggéré pour une installation au plafond de 6'5" à 49'.

Fonctions de gradation et de détection de mouvement en option.



LR/PB40W100/277V-50K

2' - 40 Watts
6 000 lumens - 120/277V
5000K - Angle 120°

LR/PB80W100/277V-50K

4' - 80 Watts
12 000 lumens - 120/277V
5000K - Angle 120°

LR/PB100W100/277V-50K

5' - 100 Watts
15 000 lumens - 120/277V
5000K - Angle 120°

RETRO-FIT LIGHTBOX DEL

Le luminaire CBM Lightbox Retro-fit est l'une des conversions DEL les plus simples de l'industrie. Prolongez la durée de vie de vos luminaires fluorescents étanches à la vapeur. Le luminaire Lightbox de 46 pouces de long a le même profil que les (2) ampoules fluorescents T-8 de 4 pouces montées dans un luminaire. Avec ses 14 760 lumens, il surclassera tous les luminaires fluorescents à 2 lampes de 8 pouces disponibles.

Pas besoin de remplacer vos luminaires étanches actuels qui sont en bon état de fonctionnement, car la conception universelle de Lightbox permet de l'installer dans une grande majorité des luminaires étanches à la vapeur actuels de l'industrie, cela comprend des luminaires de 4 à 8 pouces; configurations 2,3, 4 et 6 lampes. Le luminaire rétro-ajusté Lightbox est facile à installer. Le luminaire Lightbox se connecte magnétiquement à la face du plateau étanche à la vapeur. (Aimants polarisés autocollants inclus pour les couvercles de bacs non métalliques) La conception unique du luminaire Lightbox permet une amélioration jusqu'à 60% par rapport aux conversions DEL standard dans des hauteurs de plafond de 8 à 10 pouces.

Le placement des bandes LED sur les quatre côtés, ainsi que la face du luminaire, permet de diriger la lumière horizontalement pour une performance d'éclairage optimale à 360° dans un environnement de plafond bas. Consommation d'énergie de 82 watts - Puissance de 14 760 lumens - Durée de vie des DEL de 200 000 heures (plus de 22 ans de fonctionnement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7) - Garantie standard de 10 ans, remplacement à 100% de tout produit défectueux - Admissible aux programmes de rabais, (Vérifiez auprès de l'utilitaire local pour disponibilité) - Conçu pour les environnements agricoles industriels difficiles - Les composants haut de gamme gardent un éclairage constant pendant que les moteurs d'alimentation et de ventilation s'allument et s'éteignent - La lumière DEL ne changera pas de couleur au fil du temps.

Des produits d'éclairage pour répondre à tous vos besoins

SÉRIE AWC

Luminaire étanche IP67 avec bandes DEL ou tubes DEL pour bâtiment agricole, commercial, entrepôt et industriel. Il vous permettra de réaliser des économies considérables en termes de consommation d'énergie et de coûts de maintenance.



AWC/2/PB123W120/277V-50K

2'- 23 Watts (1x23W)
4 000 lumens - 120/277V
5000K - Angle 120°



AWC220LED120/277V-65K

4'- 36 Watts (2x18W Lumen élevé)
5 760 lumens - 120/277V
6500K - Angle 120°

AWC320LED120/277V-65K

4'- 54 Watts (3x18W Lumen élevé)
8 640 lumens - 120/277V
6500K - Angle 120°

SÉRIE WN

Un luminaire étanche IP66 avec panneaux DEL idéal pour l'entrepôt.

Structure: aluminium 6063 anodisé + boîtier renforcé de fibres de polyester, diffuseur en polycarbonate

WN/6/PB623W120/277V-50K

6'- 138 Watts (6x23W)
24 000 lumens - 120/277V
5000K - Angle 140°



SÉRIE WP

Un luminaire étanche IP65 avec tubes DEL peut être réglable ou non réglable pour les bâtiments agricoles, commerciaux, entrepôts et industriels.



WP220LED120/277V-65K

4'- 36W (2x18W Lumen élevé)
5 760 lumens - 120/277V
6500K - Angle 120°

WP320LED120/277V-65K

4'- 54W (3x18W Lumen élevé)
8 640 lumens - 120/277V
6500K - Angle 120°

ACCESSOIRES



EC2P ET EC4P

Câbles 2 ou 4 brins
3', 5', 10', 12' et 15'



EC2PT / EC4PT

Câble en T
2 ou 4 brins



STL/MBRK

Tige de montage en
stainless



EC2PEND / EC4PEND

Bouchon de câble, 2 ou 4 brins



EC2PFP/EC2PMP, EC4PFP/EC4PMP

Câble + natte
Femelle ou mâle
2 ou 4 brins



EC2PTSOCKET

Câble en T
2 brins

Des produits d'éclairage pour répondre à tous vos besoins

AUTRES PRODUITS



SCR

Ampoule étanche IP66 au DEL
Régulable ou On/Off
Puissance 7 et 12 watts



HB LED STRIP

Highbay avec bandes DEL
IP67 ou IP69
Disponible en 60 et 120 cm
Puissance de 92 à 184 watts



SCRJJ

Pour la conversion DEL
Ampoule DEL scellée
Régulable ou On/Off
Puissance 7 et 12 watts
2700K, 5000K, Full spectrum



HB LED TUBE

Highbay avec tubes DEL
IP67 ou IP69
Disponible en 60 et 120 cm
Puissance de 92 à 184 watts



SCRTS

Ampoule étanche au DEL avec
câble en T avec douille
Régulable ou On/Off
Puissance 7 et 12 watts



PL

Panneau au DEL
Flux lumineux très uniforme
Pas de zones sombres



TBV / TBL

Tube linéaire ou en V
Régulable ou On/Off



LWP

Luminaire mural IP65 étanche
au DEL 120W



CM

Spot commercial DEL
240W ou 320W
Traité contre la corrosion



EP

Explosion proof IP67 avec
bandes ou tubes DEL
4' et 8'
Classe I, div. 2 Groupe: ABCD



SL

Luminaire de rue IP66 étanche
avec multi microplaquettes au
DEL 120W



HB UFO

Highbay ronde DEL étanche IP65
Puissance de 100, 150 et 200 watts