



Luminaire étanche avec une grande robustesse et durabilité avec des tubes LED non réglables, idéal pour les bâtiments avicoles.

	72 W
Code de produit	AWC420LED100/277V-50K AWC420LED100/277V-60K
Désignation	Luminaire étanche IP67 + tube LED non-régulable de 18W High lumen
Structure luminaire	Boîtier en fibre de verre renforcée, plateau d'engrenage en acier, diffuseur en polycarbonate ou acrylique, clips en acier inoxydable
Dimensions	8' 100 x 7 x 4 ½
Lavable	Avec pression allant jusqu'à 1500 PSI; Avec vapeur à une température jusqu'à 200°F
Marque tube LED	CBM
Consommation	72 WATT
Puissance lumineuse	11 520 lm
Rendement lumineux	160 lm/w
Variation	Non réglable
T° de couleur	5000K, 6000K (3000K et 4000K sur demande)
Indice de rendu des couleurs	≥80
Optique	Clair, Givré, Rib
Angle de diffusion	120°
% de scintillement de lumière non visible	4%
Indice de protection à l'eau IP	IP67
Indice de protection au choc IK	IK05
Facteur de puissance	0.99
THD	<15%
T° ambiante admissible	-40°C / +45°C
Tension d'alimentation / Fréquence	100/277V, 347/480V / 50/60Hz
Durée de vie / Garantie	≥ 80 000 h / 5 ans
Certifications	  