



Luminaire à LED IP67 facile à installer, idéal pour les applications agricoles, commerciales et industrielles.

Il est composé de 8 fixations en acier inoxydable et d'une fixation au plafond en acier inoxydable.

Résistant au lavage sous pression.

	72 W
Code de produit	<b>AWC418LED85/145ED   AWC418LED175/285ED</b>
Désignation	Luminaire étanche IP67 tube LED réglable de 18W
Structure luminaire	Boîtier en fibre de verre renforcée, plateau d'engrenage en acier, diffuseur en polycarbonate ou acrylique, clips en acier inoxydable
Dimensions	8'   100 x 7 x 4 ½
Lavable	Avec pression allant jusqu'à 1500 PSI; Avec vapeur à une température jusqu'à 200°F
Marque tube LED	CBM
Consommation	72W
Puissance lumineuse	9 360 lm
Rendement lumineux	130 lm/w
Variation	0,2% à 100%
T° de couleur	3000K, 6500K et Full Spectrum (4000K et 5000K sur demande)
Indice de rendu des couleurs	≥80
Optique	Clair, Givré, Rib
Angle de diffusion	120°
% de scintillement de lumière non visible	4%
Indice de protection à l'eau IP	IP67
Indice de protection au choc IK	IK05
Facteur de puissance	0.99
THD	<15%
T° ambiante admissible	-40°C / +45°C
Tension d'alimentation / Fréquence	85/145V, 175/285V / 50/60Hz
Durée de vie / Garantie	≥ 80 000 h / 5 ans
Certifications	  