



Tube au DEL linéaire.

Sans 'Driver' externe, aucun délai d'allumage, aucun ballast requis, excellent rendement de couleur, compatible avec la plupart des luminaires T8, aucun gaz au mercure, sans rayonnement UV.

	<b>18 W</b>	
Code de produit	<b>LED18W85/145V</b> <b>LED18W175/285V</b>	<b>LED18W85/145V-FS-L</b> <b>LED18W175/285V-FS-L</b>
Désignation	Tube au DEL / Linéaire	
Structure luminaire	Sans 'Driver' externe, aucun délai d'allumage, aucun ballast requis, excellent rendement de couleur, compatible avec la plupart des luminaires T8, aucun gaz au mercure, sans rayonnement UV	
Dimensions	4'	
Marque diode LED	Everlight ou JF-LED	
Consommation	18W	
Puissance lumineuse	2 340 lm	
Rendement lumineux	130 lm/W	
Variation	0.2% à 100%	
T° de couleur	3000K, 4000K, 5000K et 6500K	Full Spectrum
Indice de rendu des couleurs	≥85	
Optique	Clair	
Angle de diffusion	120°	
% de scintillement de lumière non visible	<4%	
Indice de protection à l'eau IP	IP20	
Indice de protection au choc IK	IK06	
Facteur de puissance	> 98%	
THD	<15%	
T° ambiante admissible	-40°C / +55°C	
Tension d'alimentation / Fréquence	85/145V (175/285V sur demande) / 50/60Hz	
Durée de vie / Garantie	≥ 80 000 h / 5 ans	
Certifications		