



Un luminaire pour fluorescent étanche IP67 pour bâtiment agricole, commercial, entrepôt et industriel.

	32 W	96 W	128 W	192 W
Code de produit	AWC132IS120/277END AWC132IS347END	AWC332IS120/277END AWC332IS347END	AWC432IS120/277END AWC432IS347END	AWC632IS120/277-END AWC632IS347END
Désignation	Série AWC - Luminaire étanche IP67 pour fluorescent de 32W* 132IS (1x32W)   332IS (3x32W)   432IS (4x32W)   632IS (6x32W) Démarrage instantané (Instant Start) END: Électronique non-vacillante			
Structure luminaire	Boîtier : 5VA en fibre de verre avec joint d'étanchéité moulé   Plateau: acier peint en blanc   Diffuseur : moulé par injection avec de l'acrylique 100 % résistant aux chocs, en transparent ou FR50 frost, lisse ou nervuré   Loquets et supports : acier inoxydable 316			
Dimensions	4'   51 7/8 x 4 x 4	4'   51 7/8 x 7 x 4 1/2	8'   100 x 7 x 4 1/2	
Diffuseur	Clair, Opaque, Rib			
Indice de protection à l'eau IP	IP 67			
Indice de protection au choc IK	IK 08			
T° ambiante admissible	-30°C / +45°C			
Tension d'alimentation / Fréquence	120/277V, 347V / 50/60Hz			
Garantie	5 ans			
Certifications	   			

\* Fluorescents non-inclus