



Luminaire étanche IP65. Conçu pour configurations d'un, deux ou trois tubes fluorescents, ce produit est idéal pour des plafonds de hauteur moyenne dans des bâtiments agricoles, industriels et commerciaux.

	54W	108W	162W
Code du produit	WP154HO120/277END	WP254HO120/277END	WP354HO120/277END
Désignation	Série WP - Luminaire étanche IP65 pour fluorescent* Haut rendement (High Output) END : Électronique non-vacillante		
Structure lumineaire	154HO (1x54W)	254HO (2x54W)	354HO (3x54W)
	Boîtier : polyester comprimé renforcé de fibre de verre (GRP), gris RAL 7035 Diffuseur : Polycarbonate injecté avec protection UV, finition transparente. plateau en acier Loquets : plastique ou acier inoxydable		
Dimensions	4' 50 1/8 x 4 x 4 1/2	4' 50 1/8 x 6 3/4 x 4 1/2	
Diffuseur	Clair		
Indice de protection à l'eau IP	IP65		
Indice de protection au choc IK	IK07		
T° ambiante admissible	-40°C / +45°C		
Tension d'alimentation / Fréquence	120/277V (347/480V sur demande) / 50/60Hz		
Garantie	5 ans		
Certifications			

* Fluorescents non-inclus