



Luminaire étanche IP65. Conçu pour configurations d'un ou deux tubes fluorescents, ce produit est idéal pour des plafonds de hauteur moyenne dans des bâtiments agricoles, industriels et commerciaux.

	17 W	34 W	40 W	64 W
Code de produit	WP117RS120/277END	WP217RS120/277END	WP220RS120END	WP232RS120/277END
Désignation	Série WP - Luminaire étanche IP65 pour fluorescent*			
	Démarrage rapide (Rapid Start) END : Électronique non-vacillante			
	117RS (1x17W)	217RS (2x17W)	220RS (2x20W)	232RS (2x32W)
Structure luminaire	Boîtier : polyester comprimé renforcé de fibre de verre (GRP), gris RAL 7035 Diffuseur : Polycarbonate injecté avec protection UV, finition transparente. plateau en acier Loquets : plastique ou acier inoxydable			
Dimensions	4' 50 1/8 x 4 x 4 ½	4' 50 1/8 x 6 ¾ x 4 ½		
Diffuseur	Clair			
Indice de protection à l'eau IP	IP65			
Indice de protection au choc IK	IK 07			
T° ambiante admissible	-40°C / +45°C			
Tension d'alimentation / Fréquence	120V, 120/277V (347V sur demande) / 50/60Hz			
Garantie	5 ans			
Certifications	  			

* Fluorescents non-inclus