

**Applications : élevage, industrie, agro-alimentaire, stockage, etc...**

Tube LED étanche IP67 avec 3.5m de câble électrique intégré avec connecteur mâle et femelle, prêt à installer.  
Économies considérables en termes de consommation d'énergie et de coûts de maintenance.



|                                           | <b>20W</b>                                                                                                                  |                                        |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Code de produit                           | TE12NR30KC<br>TE12NR40KC<br>TE12NR65KC                                                                                      | TE12NR30KO<br>TE12NR40KO<br>TE12NR65KO |
| Désignation                               | Tube LED étanche IP67 en 20W Non Régulable<br>END-CAP ROTATIF = possibilité d'orientation du tube sur 360°                  |                                        |
| Structure lumineuse                       | Plastique robuste moulé avec optique polycarbonate et presse-étoupe polymère<br>Structure intérieure en aluminium           |                                        |
| Fixation et connectique                   | Fixation fournie : œilletons ouverts/fermés<br>Câble électrique intégré de 3.50 m avec connecteur rapide (Ph/N) – Classe II |                                        |
| Circulation du courant                    | Bypass intégré                                                                                                              |                                        |
| Dimensions                                | Longueur de 1 200 mm – Ø28 mm                                                                                               |                                        |
| Lavable                                   | Oui à 1 500 psi / 100 bar à 1 mètre                                                                                         |                                        |
| Marque diode LED                          | Samsung                                                                                                                     |                                        |
| Consommation                              | 20W                                                                                                                         |                                        |
| Puissance lumineuse                       | 2 800 lm                                                                                                                    |                                        |
| Rendement lumineux                        | 140 lm/W sortie d'optique                                                                                                   |                                        |
| Variation                                 | Non réglable                                                                                                                |                                        |
| T° de couleur                             | 3000K, 4000K, 6500K                                                                                                         |                                        |
| Indice de rendu des couleurs              | ≥85                                                                                                                         |                                        |
| Optique                                   | Clair                                                                                                                       | Opaque                                 |
| Angle de diffusion                        | 220° (V-shape)                                                                                                              | 140°                                   |
| % de scintillement de lumière non visible | 4%                                                                                                                          |                                        |
| Taux d'éblouissement-Norme 12464-1        | ≤ 23 (Vestiaire, local technique, magasin)                                                                                  |                                        |
| Indice de protection à l'eau IP           | IP 67                                                                                                                       |                                        |
| Indice de protection au choc IK           | IK 08                                                                                                                       |                                        |
| Facteur de puissance                      | 0.95                                                                                                                        |                                        |
| Distorsion harmonique totale (THD)        | <15%                                                                                                                        |                                        |
| T° ambiante admissible                    | -20°C / +40°C                                                                                                               |                                        |
| Tension d'alimentation / Fréquence        | 175/285V / 50/60Hz                                                                                                          |                                        |
| Durée de vie / Garantie                   | ≥80 000h / 5 ans                                                                                                            |                                        |
| Certifications                            | CE                                                                                                                          |                                        |