



Tube au DEL linéaire à lumen élevé.

Sans 'Driver' externe, aucun délai d'allumage, aucun ballast requis, excellent rendement de couleur, compatible avec la plupart des luminaires T8, aucun gaz au mercure, sans rayonnement UV.

	20 W
Code de produit	T8L20W100/277V50K T8L20W100/277V60K
Désignation	Tube linéaire au DEL de 20W à lumen élevé
Structure luminaire	Sans 'Driver' externe, aucun délai d'allumage, aucun ballast requis, excellent rendement de couleur, compatible avec la plupart des luminaires T8, aucun gaz au mercure, sans rayonnement UV.
Dimensions	4'
Marque diode LED	Everlight ou JF-LED
Consommation	20W
Puissance lumineuse	3000 lm
Rendement lumineux	150 lm/W
Variation	Non
T° de couleur	5000K, 6000K
Indice de rendu des couleurs	≥85
Optique	Clair
Angle de diffusion	120°
% de scintillement de lumière non visible	<4%
Indice de protection à l'eau IP	IP20
Indice de protection au choc IK	IK06
Facteur de puissance	≥93
THD	<20%
T° ambiante admissible	-40°C / +55°C
Tension d'alimentation / Fréquence	100/277V / 50/60Hz
Durée de vie / Garantie	≥ 80 000 h / 5 ans
Certifications	