



Luminaire étanche IP65. Conçu pour configurations de deux tubes au DEL, ce produit est idéal pour des plafonds de hauteur moyenne dans des bâtiments agricoles, industriels et commerciaux.

	40 W
Code de produit	WP220LED100/277V
Désignation	Luminaire étanche IP65 avec 2 tubes DEL 20W à lumen élevé
Structure luminaire	Boîtier : polyester comprimé renforcé de fibre de verre (GRP), gris RAL 7035 Diffuseur : Polycarbonate injecté avec protection UV, finition transparente. plateau en acier Loquets : plastique ou acier inoxydable
Dimensions	4' 50 1/8 x 6 3/4 x 4 1/2
Lavable	avec une pression allant jusqu'à 1500 PSI à la vapeur à une température jusqu'à 200°F
Marque diode LED	Philips
Consommation	40 WATT
Puissance lumineuse	5 760 lm
Rendement lumineux	160 lm/w
Variation	Non
T° de couleur	5000K, 6000K
Indice de rendu des couleurs	≥85
Optique	Clair
Angle de diffusion	120°
% de scintillement de lumière non visible	4%
Indice de protection à l'eau IP	IP65
Indice de protection au choc IK	IK08
Facteur de puissance	>0.98
THD	<15%
T° ambiante admissible	-40°c / +45°c
Tension d'alimentation / Fréquence	100/277V / 50/60Hz
Durée de vie / Garantie	≥80 000 h / 5 ans
Certifications	 